

## Оборудование для производства пенобетона, штукатурной смеси VAT-300



Жодино, Беларусь

Наша компания предлагает надёжные мобильные установки VAT 300 для производства пенобетона, полистиролбетона и штукатурной смеси, которые будут полезны начинающим производителям строительных материалов, а так же застройщикам небольших участков. При работе с ним не требуется специального образования - простота и удобство!

Данное оборудование окупает себя за 4-5 дней, так как себестоимость 1 куб.м=450.000 бел.р, а производительность в смену до 20 куб.м!

Установка для производства пенобетона которая может работать как в стационарно, так и мобильно (по дополнительному заказу мы устанавливаем колеса). Может производить пенобетон плотностью 400кг/м<sup>3</sup> -1200кг/м<sup>3</sup>. Опыт эксплуатации этой установки для производства пенобетона показывает, что данная конструкция самая надёжная из выпускаемых. В нашем цеху данную установку для производства пенобетона мы испытывали (точнее пытались вывести ее из строя) 1 год : не смазывали консоли, не мыли после работы корпус и т.д. Но сбоев в работе не было. За период работы с 2004 года на данную установку для производства пенобетона была лишь одна жалоба от клиента из г. Тула. После нашего предложения о замене установки заказчики отказались т.к. дефект был устранен в течении 4 часов и установка ныне работает. По дополнительному соглашению, данные установки для производства пенобетона мы можем делать и для режима пенобетон/полистиролбетон. Установки для производства пенобетона данной конструкции могут выпускаться следующих объемов: -150л -300л

### Основные характеристики

Объём установки полный (м<sup>3</sup>): 0.3

Объём установки рабочий (м<sup>3</sup>): 0.25

Рабочее давление (кг/см<sup>2</sup>): 0.6

Подача раствора по вертикали (м): 4

Подача раствора по горизонтали (м): 15

Высота загрузки (мм): 806

Производительность (пенобетон) (м<sup>3</sup>/час): 2

Производительность (полистиролбетон) (м<sup>3</sup>/час): 2.5-3.0

Производительность (керамзитобетон) (м<sup>3</sup>/час): 1.5-2.0

Установочная мощность (кВт): 5.5

Напряжение питания (В): 380

Габариты (мм): 1300x800x1200

Масса (кг): 210

Примечание: При производстве керамзитобетона на данной установке требуется применение керамзита мелкой фракции.

Комплектация установки для пенобетона: Баросмеситель в сборе, Паспорт на установку с рецептурами и правилами эксплуатации.

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Павловский Николай**

**+375444615140**

**ул.Центральная 25-1**